Actuador de conmutación para instalaciones de calefacción – 2 canales

HmIP-WHS2





El actuador universal de Homematic IP permite encender de modo inteligente y eficiente las bombas de circulación, calderas, radiadores eléctricos y otros consumidores eléctricos con una potencia de salida máxima de 3680 W.

APLICACIONES FLEXIBLES

Actuador universal para encender bombas de circulación, calderas, radiadores eléctricos y otros consumidores eléctricos a través de dos canales.

Además, el actuador es apto como relé de demanda de calor para controlar bombas de circulación en combinación con Homematic IP Termostatos de radiador o Controladores de suelo radiante.

Gracias al relé conmutado, la instalación de calefacción puede pasar de calentar a refrigerar fácilmente.

FÁCIL INSTALACIÓN

El montaje se realiza fácilmente en la posición de montaje deseada con los tacos y tornillos suministrados.

AGRADABLE TEMPERATURA EN TODO MOMENTO

La conexión inteligente de la calefacción permite la regulación adaptada del abastecimiento de calor para una utilización más eficiente de la calefacción. De este modo, no solo se ahorra una valiosa energía, sino también gastos.

Gracias al perfil de tiempo integrado, se pueden configurar de manera fácil y cómoda los perfiles de tiempo para la demanda de agua caliente (p. ej. todos los días por la mañana y la noche) a través de la app Homematic IP:

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point con la app para teléfono móvil y servicio de nube gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Consumo	máx. 16 A
Potencia absorbida en reposo	< 0,2 W
Clase de carga	Carga óhmica
Potencia de ruptura máx.	
Canal de conexión 1:	3680 W
Canal de conexión 2:	1150 W
Relé	
Cambiador:	1 polo, contacto µ
De cierre:	1 polo, contacto µ
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 0 a 50 °C
Dimensiones (A x H x P)	120 x 130 x 30 mm
Peso	165 g
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	250 m

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	150842A0
Código EAN	4047976508426
Nombre abreviado	HmIP-WHS2
Unidad de embalaje	48
Medidas del embalaje	184 x 140 x 48 mm
Peso incl. embalaje	311,8 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Actuador para instalaciones de calefacción – 2 canales
Material de montaje (4 tornillos y 4 tacos)
Instrucciones de uso